

Sicherheitshinweis Aussichtslift**A0605 Hof Wiesengrund**

Der projektierte Aussichtslift, welcher Herr Daniel Maag auf dem Hof Wiesengrund installieren möchte, war in Rümlang für ein Restaurant bereits im Einsatz. Es handelt sich um eine verglaste Hubarbeitsbühne Typ SM 24/185 E Fabr. Nr. 390, Baujahr 1991.

Die Hubarbeitsbühne ist eine Scherenbühne. Der Antrieb erfolgt durch eine 380V Drehstrom Einheit. Auf der Plattform ist ein Glashaus montiert, in welches man nur durch seitlich angebrachte Türen gelangt. Die Bedienung erfolgt durch eine Aufsichtsperson, die alle Bewegungen von dem Steuerstand aus einleiten kann. Der Steuerstand befindet sich an der Zugangsstelle. Die Aufsichtsperson muss vom Steuerstand aus Sichtkontakt zur Hubarbeitsbühne haben. Senken kann auch von der Plattform aus eingeleitet werden. Solange die Bühne in Betrieb ist, muss die Aufsichtsperson am Steuerstand sein und diese beobachten. Für die Verständigung Plattform – Steuerstand ist eine Telefonanlage installiert.

Die Hebebühne wird regelmässig auf ihre Sicherheitsbestimmungen gemäss den Handbuch überprüft. Die Sicherheit infolge Windeinfluss ist durch einen Windsensor geregelt, welcher bei Windaufkommen die Bühne automatisch absenken lässt.

Durch das Einbringen einer Fundamentplatte ist gesichert, dass die Bühne auf festem Boden steht. Sie wird fix installiert und kann sich nicht mehr bewegen.

Die Höhe der Bühne entspricht im ausgefahrenen Zustand ungefähr der Höhe der umliegenden Bäume.